



secret JARDIN

*The Original* **60**

ISTRUZIONI

**GR60**



[info@secretjardin.com](mailto:info@secretjardin.com)



[Secretjardin\\_](https://www.instagram.com/Secretjardin_)



[Secret Jardin Official](https://www.youtube.com/SecretJardinOfficial)



[Secret Jardin](https://www.facebook.com/SecretJardin)



[secretjardin.com](https://www.secretjardin.com)

**EN** For instructions in other languages, please visit our website using the QR Code below.

**FR** Pour obtenir des instructions dans d'autres langues, veuillez visiter notre site Web à l'aide du code QR ci-dessous.

**NL** Voor instructies in andere talen kunt u onze website bezoeken met behulp van de onderstaande QR-code.

**DE** Für Anweisungen in anderen Sprachen besuchen Sie bitte unsere Website mit dem untenstehenden QR-Code.

**ES** Para obtener instrucciones en otros idiomas, visite nuestro sitio web utilizando el código QR a continuación.

**IT** Per istruzioni in altre lingue, visita il nostro sito web utilizzando il codice QR riportato di seguito.



# SOMMARIO

<b>INTRODUZIONE</b> . . . . .	<b>4</b>
<b>AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA</b> . . . . .	<b>5</b>
<b>CONTENUTO DEL PRODOTTO</b> . . . . .	<b>6</b>
<b>ISTRUZIONI DI MONTAGGIO</b> . . . . .	<b>7</b>
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO INVERSO . . . . .	7
STRUTTURA . . . . .	8
TESSUTO . . . . .	9
DUCTING FLANGE . . . . .	10
LIGHT BAFFLE . . . . .	10
CABLE FLANGE . . . . .	10
TIMER ED ESTRATTORE . . . . .	11
CABLAGGIO . . . . .	12
VENTILATORI . . . . .	15
GRIGLIE . . . . .	17
ILLUMINAZIONE . . . . .	18
TAPPETO RISCALDANTE (OPZIONE) . . . . .	20
FILTRO (OPZIONE) . . . . .	21
FISSAGGIO A MURO (OPTIONAL) . . . . .	21
<b>COME USARE</b> . . . . .	<b>22</b>
USO DEL TIMER . . . . .	22
UTILIZZO DELL'ESTRATTORE . . . . .	22
<b>MANUTENZIONE</b> . . . . .	<b>23</b>
FILTRO (OPZIONE) . . . . .	23
PULIZIA . . . . .	23
<b>SPECIFICHE DEL PRODOTTO</b> . . . . .	<b>24</b>
<b>GARANZIA</b> . . . . .	<b>25</b>

## **CARO VALORIZZATO COLTIVATORE,**

Grazie per aver acquistato il nostro kit di coltivazione indoor all'avanguardia.

Siamo davvero grati per aver scelto il primo kit di coltivazione completo dotato di tutte le apparecchiature funzionanti a 24 V, garantendo sicurezza ed efficienza energetica.

In questo libretto di istruzioni troverai una guida completa al montaggio e all'utilizzo.

Apprezziamo la tua fiducia nel nostro prodotto e siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio di coltivazione con te.

Buona crescita!



Presentazione video




## **SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO**


- Assicurarsi che tutti i prodotti elettrici utilizzati con la tenda siano adeguatamente fissati, in modo che non possano cadere se la tenda viene scossa.
- Assicurarsi di mantenere 20 cm di spazio libero sui lati (oltre al volume dell'estrattore) e 5 cm di spazio libero sul retro per garantire un'adeguata ventilazione attorno alla tenda.
- Assicuratevi che tutti i prodotti utilizzati con questa tenda siano conformi alle norme in vigore nel vostro paese. Se trovi che il prodotto è danneggiato, non utilizzarlo.
- Non lasciare la tenda incustodita in presenza di bambini piccoli.
- Questo prodotto è progettato solo per uso interno. Non utilizzarlo all'esterno.
- Confrontare i dati di collegamento riportati sulla targhetta dell'alimentatore (tensione e frequenza di rete) con quelli della rete elettrica. Questi dati devono corrispondere.
- Durante l'irrigazione prestare attenzione a non spruzzare troppa acqua sulle apparecchiature elettriche.

# CONTENUTO DEL PRODOTTO


## TESSUTO DELLA TENDA




## STRUTTURA DELLA TENDA




## ESTRATTORE




## TIMER




## VENTILATORI




## CABLE FLANGE




## CABLAGGIO




## DUCTING FLANGES & LIGHT BAFFLE



## ILLUMINAZIONE



## GRIGLIE




# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO INVERSO

Le seguenti istruzioni descrivono in dettaglio il normale montaggio.

La tenda può essere montata al contrario come mostrato di seguito. Se desideri eseguire l'assemblaggio inverso, assicurati di invertire il posizionamento delle Ducting Flange e della Cable Flange nei passaggi successivi, poiché richiedono il taglio di aperture nel tessuto. Una volta posizionati, questi non potranno più essere riposizionati.








**ASSEMBLEA NORMALE**  
Estrattore sul lato SINISTRO



**MONTAGGIO INVERSO**  
Estrattore sul lato DESTRO

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


## 1 STRUTTURA




# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## 2 TESSUTO


2.1



2.2



2.3




2.4



# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


## 3 DUCTING FLANGE




2x



DF16




## 4 LIGHT BAFFLE




1x



DF16LB





## 5 CABLE FLANGE



1x




CF7D




# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## 6 TIMER ED ESTRATTORE



6.1




1x



TIMER

6.2





1x




DF16E150

6.3




# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


## 7 CABLAGGIO




7.1



7.2





7.3





# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## 7 CABLAGGIO (CONTINUA)

7.4




7.5




## 7 CABLAGGIO (CONTINUA)

7.6









7.7



# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



## 8 VENTILATORI

## IMPOSTAZIONE A 2 LIVELLI





4. In basso: di fronte

Circolazione d'aria




5. Posizione del cavo



# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## 8 VENTILATORI (CONT.)

## IMPOSTAZIONE A 3 LIVELLI



3x




MF120


3x





000173





3. Opzione -15°



Opzione -15°




6. Posizione del cavo




## 8 GRIGLIE


### IMPOSTAZIONE A 2 LIVELLI




1x




GRID6040S




### IMPOSTAZIONE A 3 LIVELLI



2x








GRID6040S





## 10 ILLUMINAZIONE

## IMPOSTAZIONE A 2 LIVELLI




## 10 ILLUMINAZIONE (CONT.)

## IMPOSTAZIONE A 3 LIVELLI




# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


## 11 TAPPETO RISCALDANTE (OPZIONE) IMPOSTAZIONE A 2 LIVELLI




2x



## IMPOSTAZIONE A 3 LIVELLI




3x




# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## 12 FILTRO (OPZIONE)





DF16F100 (OPZIONE)

12.1




12.2



## 13 FISSAGGIO A MURO (OPTIONAL)

Ti consigliamo di fissare gli occhielli alla parete per evitare il ribaltamento.

Utilizzare viti e tasselli adeguati in base ai materiali della parete.



# COME USARE

## USO DEL TIMER

Il timer ti consente di programmare le luci su un ciclo di 24 ore, con orari di inizio e durate precisi (utilizzando le impostazioni «INIZIO» e «DURATA») e dispone anche di funzionalità di attenuazione, che ti consentono di regolare la luminosità dallo 0% a 100%.



### VALORI CONSIGLIATI PER PIANTE A GIORNO BREVE CON BASSO FABBISOGNO DI LUMINOSITÀ

Fase	Piantina / talea	Crescente	Fioritura
DURATA	18 ore	18 ore	12 ore
OSCURAMENTO	40 %	70 %	100 %

### VALORI CONSIGLIATI PER PIANTE A GIORNO BREVE CON ELEVATO FABBISOGNO DI LUMINOSITÀ

Fase	Piantina / talea	Crescente
DURATA	18 ore	18 ore
OSCURAMENTO	70 %	100 %

## UTILIZZO DELL'ESTRATTORE

L'estrattore ti consente di controllare la temperatura all'interno della tua stanza di coltivazione. Offre tre parametri chiave: «TEMP°» per impostare la temperatura desiderata, «EXT. MIN» per stabilire la portata minima di estrazione e «EXT. MAX» per specificare la velocità massima di estrazione.

### IMPOSTAZIONI RACCOMANDATE

Fase	Piantina / talea	Crescente	Fioritura
TEMP°	28°C	24°C	25°C
EXT. MIN	0 %	20 %	40 %
EXT. MAX	100 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h



## FILTRO (OPZIONE)

Quando si utilizza il filtro opzionale, si consiglia di sostituirlo ogni 6 mesi.  
Vedere le istruzioni a pagina 21 per i dettagli su come installare o sostituire il filtro.


---

## PULIZIA

Il mylar interno può essere pulito utilizzando un panno umido. Successivamente assicurati di asciugarlo correttamente con un panno asciutto.

# SPECIFICHE DEL PRODOTTO

## THE ORIGINAL 60

Riferimento	GR60																								
Denominazione	The Original 60																								
Peso (netto)	11.5 kg																								
Dimensioni assemblato (L x P x A)	60x40x116 cm																								
<b>CONSUMO</b>																									
Massimo	140 W																								
Mensile																									
Luce	18 ore/giorno																								
kWh	45 kWh																								
<b>ALIMENTAZIONE E SPINE</b>																									
Voltaggio	200-240 V																								
Frequenza	50/60 Hz																								
Tipo di spina, Paese	Tipo C/G, UE/UK																								
<b>ILLUMINAZIONE</b>																									
Lampadine LED	3x COP2065																								
Potenza	60 W																								
PPE (lampadina)	2.70 $\mu\text{mol/s/W}$																								
PPE	2.55 $\mu\text{mol/s/W}$																								
PPFD*																									
Area di coltivazione	60x40 cm																								
Distanza illuminazione	15 cm																								
Livello alto 40 cm (1x COP2065)	<table border="1"> <tr><td>210</td><td>245</td><td>280</td><td>280</td><td>245</td><td>210</td></tr> <tr><td>245</td><td>345</td><td>400</td><td>400</td><td>345</td><td>245</td></tr> <tr><td>245</td><td>345</td><td>400</td><td>400</td><td>345</td><td>245</td></tr> <tr><td>210</td><td>245</td><td>280</td><td>280</td><td>245</td><td>210</td></tr> </table> <p>PPF: 51 <math>\mu\text{mol/s}</math> PFD medio: 280 <math>\mu\text{mol/s/m}^2</math></p>	210	245	280	280	245	210	245	345	400	400	345	245	245	345	400	400	345	245	210	245	280	280	245	210
210	245	280	280	245	210																				
245	345	400	400	345	245																				
245	345	400	400	345	245																				
210	245	280	280	245	210																				
Livello alto 80 cm (2x COP2065)	<table border="1"> <tr><td>360</td><td>450</td><td>515</td><td>515</td><td>450</td><td>360</td></tr> <tr><td>450</td><td>670</td><td>780</td><td>780</td><td>670</td><td>450</td></tr> <tr><td>450</td><td>670</td><td>780</td><td>780</td><td>670</td><td>450</td></tr> <tr><td>360</td><td>450</td><td>515</td><td>515</td><td>450</td><td>360</td></tr> </table> <p>PPF: 102 <math>\mu\text{mol/s}</math> PPFD medio: 560 <math>\mu\text{mol/s/m}^2</math></p>	360	450	515	515	450	360	450	670	780	780	670	450	450	670	780	780	670	450	360	450	515	515	450	360
360	450	515	515	450	360																				
450	670	780	780	670	450																				
450	670	780	780	670	450																				
360	450	515	515	450	360																				
Spettro	 <p>Primavera: coltiva lo spettro</p>																								
<b>VENTILAZIONE</b>																									
Ciclo di 2 minuti (filtro attivato)																									
Estrattore (incluso)	150 m <sup>3</sup> /h																								
Filtro (opzione)	100 m <sup>3</sup> /h																								
Ventilatori (inclusa)	3x MF120																								
<b>TAPPETINO RISCALDANTE</b>																									
Incluso	-																								
Opzione	1x / 2x / 3x 20 W																								
<b>ALTRO</b>																									
Peso massimo per griglia	5 kg																								
Durata	50 000 ore																								

\*Misurato su lavagna bianca

# GARANZIA

Secret Jardin garantisce che tutti i suoi prodotti sono esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto originale (6 mesi per i prodotti di consumo). Durante questo periodo, Secret Jardin riparerà o sostituirà, a sua discrezione, qualsiasi prodotto difettoso senza alcun costo per il proprietario originale.

Questa garanzia non copre i danni causati da uso improprio, incidenti, negligenza, modifiche non autorizzate, installazione impropria o qualsiasi altra causa oltre il controllo di Secret Jardin.

La responsabilità di Secret Jardin ai sensi della presente garanzia è limitata al costo di riparazione o sostituzione del prodotto difettoso. Questa garanzia esclude qualsiasi responsabilità per danni indiretti, incidentali o consequenziali.

Per usufruire di questa garanzia, ti invitiamo a compilare il modulo che trovi sul nostro sito [\*\*www.secretjardin.com\*\*](http://www.secretjardin.com)

